



SUN TOP

ZWEMBADFILTER TOP MOUNT



TECHNISCHE GEGEVENS

WERKDRUK	1,5 kg/cm ²
MAXIMALE WERKDRUK	2,5 kg/cm ²
PROEFDRIK	3,75 kg/cm ²
BEDRIJFSTEMPERATUUR	1° - 40°C
GLASMEDIA	Grade 1: 0,7 - 1,3 mm - Grade 2: 1 - 3 mm

KENMERKEN

Filter voor privézwembaden, gemaakt volgens industriële normen, tank van versterkt glasvezel, UV-bestendige behandeling. Inclusief manometeren TOP-ventiel 1 1/2" bij filters dia. 400, 510 en 620 mm en 2" bij filters dia. 680, 750 en 900 mm.

- Afvoerset ontworpen om het legen van water en zand te vereenvoudigen.
- Interne ontluchting om de vorming van luchtballen in het filter te voorkomen.

REF	TYPE	PRIJS
02116007	Sun Top Zandfilter 400 topmount (klep 1 1/2")	€ 518.00
02116008	Sun Top Zandfilter 510 topmount (klep 1 1/2")	€ 593.00
02116009	Sun Top Zandfilter 620 topmount (klep 1 1/2")	€ 668.00
02116010	Sun Top Zandfilter 680 topmount (klep 2")	€ 1,005.00
02116011	Sun Top Zandfilter 750 topmount (klep 2")	€ 1,101.00
02116012	Sun Top Zandfilter 900 topmount (klep 2")	€ 1,348.00

REF	Ø	AANSLUITING	FILTEROPPERVLAK	DEBIET	AFMETING (MM)			ZAND	LEEGGEWICHT
	mm				A	B	C		
02116007	400	1,5"	0,13	7	795	400	535	50	12
02116008	510	1,5"	0,20	10	1020	510	760	100	18
02116009	620	1,5"	0,30	15	1090	620	830	150	23,5
02116010	680	2"	0,36	18	1155	680	890	175	27
02116011	750	2"	0,44	22	1350	750	1020	225	36
02116012	900	2"	0,64	32	1350	900	1020	325	45

REF	ZAND	GLAS	ZAND (GRADE 1)	ZAND (GRADE 2-3)	GLAS (GRADE 1)	GLAS (GRADE 2-3)
02116007	50	40	25	25	30	15
02116008	100	75	75	25	50	25
02116009	150	125	100	50	75	50
02116010	175	150	125	50	100	50
02116011	225	175	150	75	125	50
02116012	325	250	225	100	175	75

